



Utilisation

Ce masque panoramique est à utiliser avec les cartouches filtrantes appropriées, référence **725A2, 725P3, 725A2P3, 725AB2P3, 725ABEK2, 725ABEK2P3, 725ABEK2HgP3, 725K2**.

Selon les cas et la cartouche choisie (voir informations plus bas), cet équipement pourra être utilisé pour la maintenance industrielle, l'épandage d'engrais, l'industrie chimique, l'application de peinture, la menuiserie, les filières du bois, de la cimenterie...

Caractéristiques techniques

- ✓ Masque panoramique.
- ✓ En silicone.
- ✓ Visière panoramique en polycarbonate anti-rayures.
- ✓ Harnais constitué de 5 sangles et brides très facilement réglables.
- ✓ 1 porte-filtre (cartouche) avec pas de vis normalisé (EN148/1).
- ✓ Prévu pour adapter une cartouche (vendue séparément).
- ✓ Conditionnement : - vendu à l'unité.

(sans cartouche)

En savoir plus sur www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ Qualité et fiabilité d'une fabrication européenne.
- ✓ Confortable et facilement réglable.
- ✓ Masque intérieur disposant de deux membranes facilitant la circulation de l'air et permettant d'éviter que la visière ne s'embue.
- ✓ Choix varié de cartouches à utiliser sur ce modèle.
- ✓ Large champ de vision.



Conformité

Ces équipements de protection respiratoire ont été testés suivant les normes européennes:

Pour le masque MP731S: **EN136:1998**.

Pour les cartouches: **EN143: 2000 et/ou EN141:2001**.

Ils sont conformes à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour une protection contre les risques irréversibles.

Homologation: attestations d'examen CE de type délivrées par le **Centro Nacional de Medios de Protección**, Autopista San Pablo, s/n, 41007 Séville, Espagne, **Organisme notifié 0159**.



INFORMATION CONCERNANT LES CARTOUCHES

Types: A, B, E, K. (Contre les gaz)

- type **A** (marron) ● contre certains gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65°C spécifiés par le fabricant.
- type **B** (gris) ● contre certains gaz et vapeurs inorganiques spécifiés par le fabricant.
- type **E** (jaune) ● contre le dioxyde de soufre et d'autres gaz et vapeurs spécifiés par le fabricant
- type **K** (vert) ● contre l'ammoniac et les dérivés organiques aminés spécifiés par le fabricant

Types: (P1, P2 ou P3) (Filtres à particules)

Classement selon l'efficacité de filtration du filtre: P1, P2, P3.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety