

Roma81 S3

Productreferentie Roma81
 EN20345:2011 S3 SRC
 Maten 35-48
 Gewicht (m. 41) 718 gr.



Model omschrijving: Leder, waterafstotend, zwart, Mesh voering, antistatisch, antislip, anti-perforeerbare stalen zool, schokbestendig, S3, stalen neus, PU/rubber zool.

Toepassingsgebieden: Industrie, Horeca, Medische sector

Onderhoud van de schoen: Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

		Description	Measure Unit	Result	EN345 required
Complete schoen	Bescherming van de tenen: stalen neus Bestand tegen: - een schok van 200 J - een druk van 1500 kg	Schokbestendigheid (klaring na impact)	Mm	14-14.5	>14
		Druksterkte (vrije hoogte na compressie)	Mm	16.5-17	14
	Anti-schok-systeem: Low-Density polyurethane met profiel van de hak Middenzool: staal bestendig tot 1100N	Schockabsorberende hiel	J	25	>20
Bovendeel	Zwart, waterafstotend, leder	Ademactief	Mg/m2 hour	6.5	>0,8
	Dikte 1,6mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	57	>20
		Waterafwerend	Minute	N/A	<60
Voorkant	Dikte 1,2mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	457.7	>30
Voering	Mesh nylon zwart	Ademactief	Mg/cm2 hour	51.9	>2
Achterkant	Dikte 1,0mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	415.5	>30
Kenmerken van de zool	Antistatisch, absorberend, slijtvast en goede weerstand tegen afschilfering.	Slijtvastheid	Cycles	PASS	>400
Zool	Antistatisch polyuretaan & rubber. Grijs, antislip, slijtvast, bestand tegen minerale oliën en zwakke zuren.	Slijtvastheid (Volumeverlies)	Mm3	120	<150
		Bestand tegen koolwaterstoffen (Voumeverandering AV)	%	+1,2%	<+12
		Wrijvingscoëfficiënt van de buitenzool op kermische ondergrond	Hiel: Plat:	0.40 0.40	0.28 0.32
		Wrijvingscoëfficiënt van de buitenzool op stalen ondergrond	Hiel: Plat:	0.34 0.41	0.13 0.18