

Model	Lijn
Cuban	Ritmo
Artikelcode	Veiligheidsnorm
91328-11	S3 SRC



Upper	Microfiber Suede
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	Soft-fit
Loopzool	PU/PU, ESD-SRC
Veiligh. Neus	ALU-SXT Aluminium
Veiligh. Zool	ZERO (k) Antiperforatie
Kleur	zwart/blauw
Maten	35/46
Gewicht	500 gr.
Extra	ESD

Src			
SRC (SRA+SRB)			
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT	HEEL	Sole 91 PU - PU
	≥ 0.32	≥ 0.28	
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT	HEEL	
	≥ 0.18	≥ 0.13	

EN ISO 20345:2011

Certificering
EN ISO 20345:2011

ESD
ESD staat voor Electro Static Discharge of wel elektrostatische ontlading. Door de ESD toepassing in veiligheidsschoeisel worden elektrostatische schokken voortdurend en effectief afgevoerd naar de grond.

Dual Micro
Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control
Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

Zero (k)
Deze Metal Free antiperforatie veiligheidszool (ISO 12568:2010 en EN ISO 20345:2011) biedt optimale bescherming en draagcomfort, is licht en zeer flexibel en heeft een isolerende werking.

alu-sxt 2.0
De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

Specificaties



Symbolen



SXT pro-tech
Een microfibre bescherm laag aan de voorkant van de schoen om beschadiging te voorkomen en de levensduur van de schoen te

WED
Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.